



- ・商品を使用する際に、取扱説明書をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外で設置の場合は接続部分を適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがあります。
- ・商品保証は、納入後180日以内となります。

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------|----------------------|----|
| 製品名 | 2芯ストリングライトRY2 ブラックコード MIX配列 | | 品番 | 2B100 * 2 | | | |
| LED color | ① | サンライトカジュアル(SL) ロマンチックピンク(RMP) グラデーションブルー(GDB) カマイユゴールド(KG) ※フラッシュ(遅い点滅) カマイユホワイト(KW) ※フラッシュ(遅い点滅) 夜桜(YZ) パステルマルチ(PM) | | | | | |
| | ② | オータムハーモニー(AH) スプリングハーモニー(SH) ドラマチックパレード(DP) ジュエリーマルチ(JM) | | | | | |
| 最終更新日 | 2025年2月21日 | | 販売元 | 株式会社向陽プランニング | | | |
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 8 | 電線 | 0.2sq/Φ1.6mm黒線 | | |
| 2 | 芯数 | 2芯 | 9 | 発光部 | ゼリー付き/透明熱収縮チューブ | | |
| 3 | 消費電力 | 約3W | 10 | 回路数 | 3回路 | | |
| 4 | 連結本数 | 10連結迄 パワーコード、コントローラー共通 | 11 | LED素子 | ①Φ5mm/拡散球/TE ②Φ5mm/拡散球/中国球 | 特記事項 パワーコード 及び | |
| 5 | 重量 | 約280g | 12 | コネクター | Ver.II仕様/Φ16mm/ナイロン/PVC | 接続備品別売 | |
| 6 | 球数 | 100球 | 13 | 適応環境 | 屋外・防滴 仕様 | | |
| 7 | サイズ | 図面参照 | 14 | 保護等級 | 本体IP66/コネクターIP67 | | |
| | | | | 製造国 | Rayer Lighting Co., LTD(中国) | | |
| | | | | | 承認 | 検図 | 設計 |